

## EUC-M 系列

### EUC-026SxxxSVM BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (2)	功率因数		型号 (3)
					120Vac	220Vac	
350 mA	90 ~ 305 Vac	37 ~ 74 Vdc	26 W	88.5%	0.99	0.96	EUC-026S050SVM3003
700 mA	90 ~ 305 Vac	20 ~ 37 Vdc	26 W	87.0%	0.99	0.96	EUC-026S070SVM3000

注：(1) 认证电压范围：120-240 Vac。  
 (2) 测试条件：220 Vac，100%负载。  
 (3) SELV，获得 BIS 认证。

### EUC-035SxxxSVM BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (2)	功率因数		型号 (3)
					120Vac	220Vac	
600 mA	90 ~ 305 Vac	29~58 Vdc	35 W	88.0%	0.99	0.96	EUC-035S070SVM3002
700 mA	90 ~ 305 Vac	25~50 Vdc	35 W	87.0%	0.99	0.96	EUC-035S070SVM3000
900 mA	90 ~ 305 Vac	20~39 Vdc	35 W	86.5%	0.99	0.96	EUC-035S105SVM3003
1050 mA	90 ~ 305 Vac	18~33 Vdc	35 W	86.0%	0.99	0.96	EUC-035S105SVM3000

注：(1) 认证电压范围：120-240 Vac。  
 (2) 测试条件：220 Vac，100%负载。  
 (3) SELV，获得 BIS 认证。

### EUC-060SxxxSVM BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (2)	功率因数		型号 (3)
					120Vac	220Vac	
500 mA	90 ~ 305 Vac	60 ~ 120 Vdc	60 W	90.0%	0.99	0.96	EUC-060S070SVM3004
550 mA	90 ~ 305 Vac	54 ~ 109 Vdc	60 W	90.5%	0.99	0.96	EUC-060S070SVM3003
600 mA	90 ~ 305 Vac	50 ~ 100 Vdc	60 W	90.5%	0.99	0.96	EUC-060S070SVM3002
650 mA	90 ~ 305 Vac	48 ~ 92 Vdc	60 W	91.5%	0.99	0.96	EUC-060S070SVM3001
700 mA	90 ~ 305 Vac	48 ~ 86 Vdc	60 W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S070SVM3000
1050 mA	90 ~ 305 Vac	34 ~ 57 Vdc	60 W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S105SVM3000 <sup>(4)</sup>
1200 mA	90 ~ 305 Vac	25 ~ 50 Vdc	60 W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S180SVM3006 <sup>(4)</sup>
1500 mA	90 ~ 305 Vac	20 ~ 40 Vdc	60 W	87.0%	0.99	0.96	EUC-060S180SVM3003 <sup>(4)</sup>
1600 mA	90 ~ 305 Vac	20 ~ 38 Vdc	60 W	87.0%	0.99	0.96	EUC-060S180SVM3002 <sup>(4)</sup>
1800 mA	90 ~ 305 Vac	20 ~ 33 Vdc	60 W	87.0%	0.99	0.96	EUC-060S180SVM3000 <sup>(4)</sup>

注：(1) 认证电压范围：120-240 Vac。  
 (2) 测试条件：220 Vac，100%负载。  
 (3) 获得 BIS 认证。  
 (4) SELV。

## EUC-060SxxxDVM BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (2)	功率因数		型号 (3)
					120Vac	220Vac	
500 mA	90 ~ 305 Vac 127 ~ 250 Vdc	60 ~ 120 Vdc	60W	90.0%	0.99	0.96	EUC-060S070DVM3004
550 mA	90 ~ 305 Vac 127 ~ 250 Vdc	54 ~ 109 Vdc	60 W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S070DVM3003
600 mA	90 ~ 305 Vac 127 ~ 250 Vdc	50 ~ 100 Vdc	60 W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S070DVM3002
650 mA	90 ~ 305 Vac 127 ~ 250 Vdc	48 ~ 92 Vdc	60 W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S070DVM3001
700 mA	90 ~ 305 Vac 127 ~ 250 Vdc	48 ~ 86 Vdc	60W	89.0%	0.99	0.96	EUC-060S070DVM3000

注：(1) 认证电压范围：120-240 Vac/127-250Vdc。

(2) 测试条件：220 Vac，100%负载。

(3) 获得 BIS 认证。

## EDC 系列

### EDC-075SxxxSV BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1) (2)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (3)	功率因数 (3)	型号 (4)
700 mA	140 ~ 305 Vac	54 ~ 107 Vdc	75 W	90.5%	0.96	EDC-075S105SV-3007
750 mA	140 ~ 305 Vac	50 ~ 100 Vdc	75 W	90.5%	0.96	EDC-075S105SV-3006
800 mA	140 ~ 305 Vac	47 ~ 93 Vdc	75 W	91.0%	0.96	EDC-075S105SV-3005
860 mA	140 ~ 305 Vac	44 ~ 88 Vdc	75 W	90.5%	0.96	EDC-075S105SV-3004
900 mA	140 ~ 305 Vac	42 ~ 83 Vdc	75 W	91.0%	0.96	EDC-075S105SV-3003
950 mA	140 ~ 305 Vac	40 ~ 79 Vdc	75 W	90.0%	0.96	EDC-075S105SV-3002
1000 mA	140 ~ 305 Vac	36 ~ 75Vdc	75 W	90.5%	0.96	EDC-075S105SV-3001
1050 mA	140 ~ 305 Vac	36 ~ 71 Vdc	75 W	90.0%	0.96	EDC-075S105SV-3000

注：(1) 认证电压范围：220-240Vac。

(2) 工作输入电压范围：100-305Vac，其中 100-140Vac 为安全的输入电压范围。

(3) 测试条件：220 Vac，100%负载。

(4) 获得 BIS 认证。

## EDC-100SxxxSV BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1) (2)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (3)	功率因数 (3)	型号 (4)
700 mA	140 ~ 305 Vac	71 ~ 143 Vdc	100 W	91.0%	0.96	EDC-100S105SV-3007
750 mA	140 ~ 305 Vac	66 ~ 133 Vdc	100 W	89.5%	0.96	EDC-100S105SV-3006
800 mA	140 ~ 305 Vac	62 ~ 125 Vdc	100 W	90.5%	0.96	EDC-100S105SV-3005
860 mA	140 ~ 305 Vac	58 ~ 116 Vdc	100 W	90.0%	0.96	EDC-100S105SV-3004
900 mA	140 ~ 305 Vac	55 ~ 111 Vdc	100 W	90.5%	0.96	EDC-100S105SV-3003
950 mA	140 ~ 305 Vac	52 ~ 105 Vdc	100 W	90.5%	0.96	EDC-100S105SV-3002
1000 mA	140 ~ 305 Vac	50 ~ 100 Vdc	100 W	90.0%	0.96	EDC-100S105SV-3001
1050 mA	140 ~ 305 Vac	47 ~ 95 Vdc	100 W	90.0%	0.96	EDC-100S105SV-3000

- 注： (1) 认证电压范围：220-240Vac。  
 (2) 工作输入电压范围：100-305Vac，其中 100-140Vac 为安全的输入电压范围。  
 (3) 测试条件：220 Vac，100%负载。  
 (4) 获得 BIS 认证。

## EDC-150SxxxSV BIS 型号清单

输出电流	输入电压范围 (1) (2)	输出电压范围	最大输出功率	效率 (3)	功率因数 (3)	型号 (4)
700 mA	140 ~ 305 Vac	107 ~ 214 Vdc	150 W	92.0%	0.96	EDC-150S105SV-3007
750 mA	140 ~ 305 Vac	100 ~ 200 Vdc	150 W	92.0%	0.96	EDC-150S105SV-3006
800 mA	140 ~ 305 Vac	97 ~ 187 Vdc	150 W	92.0%	0.96	EDC-150S105SV-3005
860 mA	140 ~ 305 Vac	97 ~ 174 Vdc	150 W	92.5%	0.96	EDC-150S105SV-3004
900 mA	140 ~ 305 Vac	97 ~ 166 Vdc	150 W	92.0%	0.96	EDC-150S105SV-3003
950 mA	140 ~ 305 Vac	97 ~ 158 Vdc	150 W	92.0%	0.96	EDC-150S105SV-3002
1000 mA	140 ~ 305 Vac	97 ~ 150 Vdc	150 W	91.5%	0.96	EDC-150S105SV-3001
1050 mA	140 ~ 305 Vac	97 ~ 143 Vdc	150 W	91.5%	0.96	EDC-150S105SV-3000

- 注： (1) 认证电压范围：220-240Vac。  
 (2) 工作输入电压范围：100-305Vac，其中 100-140Vac 为安全的输入电压范围。  
 (3) 测试条件：220 Vac，100%负载。  
 (4) 获得 BIS 认证。

## 修订记录

修改时间	版本	修改描述		
		项目	从	至
2019-04-16	A	发行	/	/
2021-02-24	B	EUC-060S180SVM3006	/	新增
2023-04-12	C	EDC-100S105SV-3004	/	更新
2024-01-13	D	格式	/	更新
		EDC-150S105SV-3004	/	更新
		EDC-150S105SV-3000	/	更新